



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Nr. 8.5.2.0/16/I/001

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»

Sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība "Starptautiskā atestācija plāksņu un cauruļu metināšanā (MIG)"

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti	1. Spēj: metināt kakta šuves (FW) (caurule pie plāksnes) horizontāli vertikālajā (PB) telpiskajā pozīcijā atbilstoši standartu LVS EN ISO 9606-2 (alumīnijs un tā sakausējumi) un LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) prasībām. Zina: kakta šuves (FW) (caurule pie plāksnes) metināšanas tehnoloģiju un metināšanas paņēmienus horizontāli vertikālajā (PB) telpiskajā pozīcijā atbilstoši standartu LVS EN ISO 9606-2 (alumīnijs un tā sakausējumi) un LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) prasībām. Izprot: metinātās kakta šuves (FW) (caurule pie plāksnes) metināšanas tehnoloģiju un metināšanas paņēmienu lietošanas nepieciešamību kvalitatīvai kakta šuvju metināšanai dažādās telpiskajās pozīcijās atbilstoši ISO standartu prasībām. 2. Spēj: metināt kakta šuves (FW) (caurule pie plāksnes) vertikālajā no lejas uz augšu (PH) telpiskajā pozīcijā atbilstoši standartu LVS EN ISO 9606-2 (alumīnijs un tā sakausējumi) un LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) prasībām. Zina: kakta šuves (FW) (caurule pie plāksnes) metināšanas tehnoloģiju un metināšanas paņēmienus vertikālajā no lejas uz augšu (PH) telpiskajā pozīcijā atbilstoši standartu LVS EN ISO 9606-2 (alumīnijs un tā sakausējumi) un LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) prasībām. Izprot: metinātās kakta šuves (FW) (caurule pie plāksnes) metināšanas tehnoloģiju un metināšanas paņēmienu lietošanas nepieciešamību kvalitatīvai kakta šuvju metināšanai dažādās telpiskajās pozīcijās atbilstoši ISO standartu prasībām. 3. Spēj: novērtēt kontrolparauga šuves ģeometrisku formu, izmērus un neatbilstības pēc metināšanas atbilstoši standarta LVS EN ISO 6520-1 apzīmējumiem un pieļaujamās vērtības atbilstoši standarta LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) B vai C grupas vērtēšanas kritērijiem. Zina: izstrādājuma vai kontrolparauga šuves ģeometrisku formu, izmēru un neatbilstību iedalījumu atbilstoši standarta LVS EN ISO 6520-1 prasībām un pieļaujamās vērtības atbilstoši standarta LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) B vai C grupas vērtēšanas kritērijiem. Izprot: izstrādājuma vai kontrolparauga šuves ģeometrisku formu, izmēru un neatbilstību identifikācijas nepieciešamību kvalitatīva darba uzdevuma veikšanai. 4. Spēj: identificēt, izvērtēt kontrolparauga ģeometrisku formu, izmērus un neatbilstības, to lielumu un pieļaujamās vērtības atbilstoši standarta LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) B vai C grupas vērtēšanas kritērijiem un labot tos. Zina: kontrolparauga šuves ģeometrisku formu, izmēru un neatbilstību pieļaujamās izmērus atbilstoši standarta LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) B vai C grupas vērtēšanas kritērijiem un to labošanas tehnoloģiskos paņēmienus. Izprot: šuves neatbilstību novēršanas (labošanas) nepieciešamību kvalitatīvai darba uzdevuma izpildei.
--	--

LKI līmenis	LKI 3. līmenis
Kvalifikācija(-as), uz kuru(-ām) attiecas vienība	Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MIG)
Vienības veids	Specifiskā/mainīgā vienība (MV)
Novērtēšana	Pārbaudījumā pierāda visu vienībā definēto sasniedzamo rezultātu apguvi, t.sk., to demonstrējot. Pārbaudījumā iekļauj: • kakta šuves (FW) (caurule pie plāksnes) horizontāli vertikālajā (PB) telpiskajā pozīcijā metināšanu, ievērojot atbilstošu standartu prasības; • kakta šuves (FW) (caurule pie plāksnes) vertikālajā no lejas uz augšu (PH) telpiskajā pozīcijā metināšanu, ievērojot atbilstošu standartu prasības; • kontrolparaugu šuvju ģeometriskās formas, izmēru un atbilstības standarta LVS EN ISO 6520-1, standarta LVS EN ISO 10042 (alumīnijs un tā sakausējumi) prasībām un B vai C grupas vērtēšanas kritērijiem novērtēšanu; • kontrolparauga neatbilstības kritērijiem identificēšanu un šuvju labošanu.